

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

съгласно приложение III към Регламент (ЕС) № 305/2011

№ 088/1

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта :

EMFIMASTIC PU 40 FC

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, позволяващ идентифицирането на строителния продукт, както се изисква съгласно член 11, параграф 4 :

Номер на партидата: вижте опаковката на продукта

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя :

Уплътнител за неконструктивна употреба във фуги в сгради за фасадни елементи за външно и вътрешно приложение, предназначен за употреба в студен климат

EN 15651-1 : F EXT-INT CC

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, както се изисква съгласно член 11, параграф 5 :

EMFI S.A.S.

3, Rue Ettore Bugatti F

- 67500 HAGUENAU

5. Когато е приложимо, име и адрес за връзка на упълномощения представител, чийто мандат обхваща задачите, посочени в член 12, параграф 2 :


Не е от значение

6. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както е посочено в приложение V :

Система 3

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели, отнасяща се до строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт :

Нотифицираният орган GINGER CEBTP, идентификационен номер 0074, извърши изпитванията на типа и издаде протокол от изпитването.



8. В случай на декларация за експлоатационни показатели, отнасяща се до строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка :

Не е от значение

9. Декларираните резултати

Клас : 25 NM

Субстрат: Разтвор M1 без грунд

Основни свойства	Стандарти за тестване	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	EN 13501-1 + A1	Class E	EN 15651 – 1: 2012
Въздухо- и водо- непроницаемост			
Загуба на обем	EN ISO 10563	≤ 10%	
Устойчивост на стичане	EN ISO 7390	≤ 3 mm	
Определяне на свойствата адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след потопяване във вода (23°C)	EN ISO 10590	NF	
Определяне на свойствата адхезия/кохезия при продължително натоварване на опън след потопяване във вода (-30°C)	EN ISO 8340 проправка	NF	
Издръжливост	EN ISO 8340 EN ISO 9047 EN ISO 10590	Съвместим	

NF : няма повреда

10. Експлоатационните характеристики на продукта, посочени в точки 1 и 2, са в съответствие с декларираните експлоатационни характеристики в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава на пълната отговорност на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от :

Винсент ФРЕЙС - ръководител на обекта



Хагенау, 25/04/2014